

# REGLERDON MCMP (UTGÅTT)



E13 774 36

123-A

Benämning	MCMP
Artikelnummer	V-40010DCMCMP
E-nummer	13 774 36
Inspänning	220-240Vac
Egenförbrukning (230V)	1W
Primär maximal brytförmåga (230V)	10A
Utgång 0/1-10V reglerområde	0-10V/1-10V +-40mV
Utgående minsta spänning	Isink < 10mA: VOut , min = 13mV Isink > 10mA: VOut , min = Isink * 1,36
Utgång 0/1-10V max kapacitet	50mA
Kontrolltyper	DALI, DMX, tryckknapp
Storlek (LxBxH)	Ø57x22 mm
Vikt	77 g
Kapsling	Självslöcknande termoplast
Färg	Vit
Kapslingsklass	IP20 (för inomhusbruk)

### **DALI**

Adressområde	Adress: 0-63 Grupp: 0-15 (0-F hexadecimalt)
Standarder som stöds	IEC_62386-101, IEC_62386-102, IEC_62386-206 (enhets typ 5)
Stöd för extern "typ 5" enhet med DALI-kommandon	Ställ utgångsområdet till 1-10V Ställ utgångsområdet till 0-10V
Utsignal, kurva	1-10V: 35mV / steg, 255 steg 0-10V: 39mV / steg, 255 steg

### **DMX**

Adressområde	1-512
Utsignal, kurva	1-10V: 35mV / steg, 255 steg 0-10V: 39mV / steg, 255 steg

### **Tryckknapp**

Funktion	Kort tryckning: On / off Långt tryck: Dim upp / ner
----------	--

Utsignal, kurva

1-10V: 2,25V / s

0-10V: 2,5V / s

Besöks-/postadress:

Hilma Anderssons gata 15  
421 31 Västra Frölunda

Telefon/fax:

Tel. 031-23 56 00  
Fax. 031-22 60 10

E-post:

info@vadsbo.net  
order@vadsbo.net

Webb/Facebook:

www.vadsbo.net  
facebook.com/Vadsbo

**VADSBO** 