

# OMVANDLARE/GATEWAY CBU-DCS



Beteckning	CBU-DCS
Artikelnummer	V-42B0046-001
E-nummer	17 113 30
Ingångsspänning	9,5-22,5 VDC
Ingångsström, inaktiv	5mA
Ingångsström, max	30mA
Max. DALI-buss ström	250mA
Räckvidd	Upp till 30m inomhus och 50m utomhus. Räckvidd beror mycket på omgivning och hinder, så som väggar och byggmaterial.
Energiförbrukning, inaktiv	<0,1W
Driftfrekvens	2,4...2,483 Ghz
Max. utgångsförbrukning	+4dBm
Max. antal drivdon	1
Driftfrekvenser	2,4...2,483 Ghz
Max. utgångseffekt	-4 dBm
Omgivningstemperatur	-20...+55°C
Max temperatur, kapsling	+65°C
Förvaringstemperatur	-25...+75°C
Max. luftfuktighet	0...80%, icke-kondenserande
Kabeldimensioner, solid och flerkardelig	0,5-1,5mm <sup>2</sup> , 16 A-WG
Kabelskalning	6-8 mm
Dimensioner	40,4×36,3×14mm
Vikt	15g
Kapsling DALI	Förstärkt
Kapslingsklassning	IP20
Certifiering	CE