

# Dosstyrmoduler för DALI


Dosstyrmoduler för DALI som förser en vanlig återfjädrande tryckknapp och en vanlig rörelsedetektor med DALI funktioner. Styrmodulerna kan skicka DALI kommandon till enskild adress, grupp eller till samtliga enheter på bussen (broadcast). Modulerna är små och kan enkelt placeras i en apparatdosa.



**pushDOT**  
17 102 01



**switchDOT**  
17 381 22



**motionDOT**  
17 381 23



**sceneDOT**  
17 381 22



**busDOT**  
17 381 25



## Dosstyrmoduler för DALI

<b>Beteckning</b>	pushDOT	switchDOT	motionDOT	sceneDOT
<b>E-nummer</b>	17 102 01	17 381 22	17 381 23	17 381 24
<b>Funktion</b>	Förser upp till 4 återfjädrande tryckknapp med DALI tryckdimringsfunktion.	Förser en återfjädrande tryckknapp med DALI tryckdimringskommandon	Förser en rörelsedetektor med DALI kontroll. Stand by 0-50% ljus. Vid rörelse max ljus.	Förser återfjädrande tryckknapp med scenariofunktion. Upp till 4 scenarion
<b>Strömförsörjning</b>	Via DALI line	Via DALI line	Via DALI line	Via DALI line
<b>Ström</b>	< 6mA	< 6mA	< 6mA	< 6mA
<b>Styringång</b>	4 (t ex för två dubbla brytare)	4 (t ex för två dubbla brytare)	Switching input	4 (t ex för två dubbla brytare)
<b>Styrutgång</b>	DALI	DALI	DALI	DALI
<b>Adress val</b>	DALI enskild adress (1-64), DALI grupp (1-16) eller broadcast	DALI enskild adress (1-64), DALI grupp (1-16) eller broadcast	DALI grupp (0-7) eller broadcast	DALI grupp (0-7) eller broadcast
<b>Multikontroll möjlighet</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Arbetstemperatur</b>	-20°C... +60°C	-20°C... +60°C	-20°C... +60°C	-20°C... +60°C
<b>Kapslingsklass</b>	IP65	IP65	IP65	IP65
<b>Anslutning</b>	200 mm kabel	200 mm kabel	200 mm kabel	200 mm kabel
<b>Dimension (LxBxH)</b>	31x31x10 mm	31x31x10 mm	31x31x10 mm	31x31x10 mm
<b>Vikt</b>	25 g	25 g	20 g	25 g

## Strömförsörjning till DALI buss

<b>Beteckning</b>	busDOT
<b>E-nummer</b>	17 381 25
<b>Funktion</b>	Strömförsörjning till DALI bussen
<b>Spänning primär</b>	230V
<b>Utgång</b>	Max 50 mA
<b>Styrutgång</b>	DALI
<b>Max ström utgång</b>	125 mA
<b>Arbetstemperatur</b>	0°C... 40°C
<b>Kapslingsklass</b>	IP20
<b>Anslutning</b>	Snabbplint
<b>Dimension (LxBxH)</b>	210x30x28 mm
<b>Vikt</b>	76 g