

## Casambi-styrmoduler DALI & 0/1-10V

Styrmodulerna skickar styrsignaler enligt det protokoll man valt i profilen.

Produktnamn	E-nummer	Utgång	Funktioner beroende på profil
CM10WCM	1710688	6mA	DALI Broadcast DALI 3-kanaler individuellt DALI TW DALI RGB DALI RGBW DALI DT8 TW DALI DT8 RGB DALI DT8 RGBW <b>0/1-10V</b>
CBU-A2D	1360694	20mA	DALI Broadcast DALI 4-kanaler individuellt DALI TW DALI RGB DALI RGBW DALI DT8 TW DALI DT8 RGB DALI DT8 RGBW DALI-2 Sensoringång + DALI Broadcast <b>0/1-10V</b>
CBU-DCS + DB240	1711330 + 1711331	210mA	DALI Broadcast DALI 4-kanaler individuellt DALI TW DALI RGB DALI RGBW DALI DT8 TW DALI DT8 RGB DALI DT8 RGBW DALI-2 Sensoringång + DALI Broadcast <b>DALI &lt;-&gt; Casambi gateway</b>

## Casambi-fasdimrar

Med en fasdimmer reglerar man spänningen till en 230VAC-ljuskälla, 230VAC-drivdon eller 230VAC-armatur.

Produktnamn	E-nummer	Maxeffekt	Styrmotod	Funktion
LD220WCM	1360242	200VA	Tryck	Dimra LED-ljuskällor Dimra LED-drivdon Dimra Halogen-ljuskällor Ingång 230VAC-sensor <b>Smart switching</b>
VD220WCM	1360487	200VA	Vrid	Dimra LED-ljuskällor Dimra LED-drivdon Dimra Halogen-ljuskällor Ingång 230VAC-sensor

## Casambi-färgdimrar

Färgdimmern reglerar färg, justerbar vithet och/eller intensitet beroende på profilval.

Produktnamn	E-nummer	Maxeffekt	Funktioner beroende på profil	Last
PWM4WCM	1360407	72W 12Vdc/144W 24Vdc	RGB RGBW TW 4-kanal dimring	LED-strips

## Casambi-relän

Med ett relä kan man styra stora laster med av/på.

Produktnamn	E-nummer	Brytkapacitet	Funktioner
R3000WCM	1301345	13A	IP20 2st tryckknappsingångar
Liga Air Relä	1301179	10A	IP44

## Casambi-brytare

Brytarna kommunicerar trådlöst med systemet och kan enkelt omprogrammeras utan kabeldragning.

Produktnamn	E-nummer	Knappar	Funktioner
Mpress Pure White	1710775	1-4st	Anpassat mot ELKO RS Batterilös (generar signal från tryckkraft) Kan monteras på glas/kakel utan åverkan
Mpress Signal White	1710853	1-4st	Anpassat mot Schneider Exxact Batterilös (generar signal från tryckkraft) Kan monteras på glas/kakel utan åverkan
Sc-Ti-Cas	1711641	1-4st	Potentialfri brytaringång 230VAC matning Ger återfjädrande brytare Casambi
Softpress	V-42B0108-001N	1-4st	Skräddarsydd lösning med symboler 230VAC matning Kan beställas med bakgrundsljus

## Casambi-sensorer

Sensorer tillåter systemet att automatisera styrningen baserat på inkommen data från omgivningen.

Produktnamn	E-nummer	Sensortäckning	Funktioner
CBU-CEFL	1301068	Monteringshöjd: 2,4-5m Primär detektion: Ø 5m Sekundär detektion: Ø 7m	Närvarosensor Infällt montage Dagsljussensor Kan specialbeställas i svart
CBU-CESR	1301166	Monteringshöjd: 2,4-5m Primär detektion: Ø 5m Sekundär detektion: Ø 7m	Närvarosensor Infällt montage Dagsljussensor Kan specialbeställas i svart
CBU-COPD	1301175	Monteringshöjd: 1-2,2m Primär detektion: Ø 5m Sekundär detektion: Ø 8m	Närvarosensor Utanpåliggande IP66 Dagsljussensor Skymningsrelä
Sensor Liga Air	1301071	Monteringshöjd: 3m Primär detektion: Ø 5m Sekundär detektion: Ø 7m	Liten närvarosensor Infällt montage Dagsljussensor Kan specialbeställas i svart
Liga Air Sm Bat	1711641	Öppen/stängd	Dörrsensor Batteridrivna CR2032 Kan specialbeställas i svart
CBU-PIRDALI-HB	1301488	Monteringshöjd: 15m Primär detektion: Ø 40m Sekundär detektion: Ø 30m	Närvaro high-bay Infällt montage 20mA DALI-utgång (BC, TW, 4-ch, RGBW) 10A Relä-utgång Dagsljussensor <b>Kompatibel med IP65 dosa E 14 383 93</b>
CBU-PIRDALI-W	1301489	Monteringshöjd: 2,8m Primär detektion: Ø 15m	Närvarosensor Infällt montage 20mA DALI-utgång (BC, TW, 4-ch, RGBW) 10A Relä-utgång Dagsljussensor <b>Kompatibel med IP65 dosa E 14 383 93</b>
CBU-PIRDALI-N	1301490	Monteringshöjd: 2,8m Primär detektion: Ø 7m	Närvarosensor Infällt montage 20mA DALI-utgång (BC, TW, 4-ch, RGBW) 10A Relä-utgång Dagsljussensor <b>Kompatibel med IP65 dosa E 14 383 93</b>

## Casambi-ljuskällor

Ljuskällor med inbyggd Casambi gör det enkelt att addera trådlöst belysningsstyrning direkt.

Produktnamn	E-nummer	Socket	Funktion
Casa bulb	8296333	E27	Tunable White

## Casambi-nätverksmoduler

För att utöka Casambi-nätverkets kompetens används tilläggsmoduler.

Produktnamn	E-nummer	Funktioner
BTWCM	1330578	Synkroniserar tidsfunktioner efter spänningsbortfall.
CBU-Gateway	1710939	Tillåter distansstyrning (internetuppkoppling krävs) Synkroniserar tidsfunktioner efter spänningsbortfall.

## Snabbkoppling

Med snabbkoppling minskas installationstiden.

Produktnamn	Artikelnummer	Funktioner
VadsboX Linect	V-65L2072-001N	Produktmontage i box förebereedd med 5-polig Linect.



15